



CONDENSATORI MONOFASE PER L'AVVIAMENTO E MARCIA MOTORI

📍 Mappa

□

GBC - Elettronica e componenti elettrici - Cavi e accessori pc - Videosorveglianza - Allarmi - Antennistica - Car - Illuminazione - Batterie e power - Telefonia - Telecomandi - Audio e cuffie - Strumenti laboratorio - Minuteria e componenti

✔ Descrizione

Capacità: tutti i valori uFuF - Dimensioni: D25 x55mm - Tensione nominale: 450Vac - Frequenza di lavoro: 50/60Hz - Categoria climatica: 25/85/21 - Temperatura di lavoro: -25 +85°C - Tensione di prova: Tra le armature: 500 Vac 2- Verso Massa: 2000 Vac 2- - Angolo di perdita: $\tan \delta = 20 \cdot 10^{-4}$ (Vn, 50 Hz) - Norme di riferimento: EN60252 - Fissaggio: Codolo M8+dadolo (fornito) - Terminali: Faston 6,3 mm - Tolleranza capacità: 0,05 - Classe di funzionamento: B=10000 h - Grado di protezione: IP 00

☎ Contatti

**GBC ELETTRONICA GENERALE RO
DIN**

Tel. 0783/73422

V. Cagliari, 347, Oristano, 09170
8:30-13:00 16:00 -20:00