

MULTIMETRO DIGITALE CON CAPACIMETRO, FREQUENZIMETRO E TERMOMETRO

Mappa

- Elettronica e componenti elettrici - Cavi e accessori pc - Videosorveglianza - Allarmi - Antennistica - Car - Illuminazione - Batterie e power - Telefonia - Telecomandi - Audio e cuffie - Strumenti laboratorio - Minuteria e componenti

Descrizione

Display LCD 24mm 3 ½ digit, 2000 counts. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi; spegnimento ed indicazione di polarità automatici. Indicazione di batteria scarica e di fuori-scala. Corredato di puntali di prova, termocoppia e adattatore per prova temperatura e transistor. FUNZIONI: Tensione alternata e continua ?" Corrente alternata e continua ?" Resistenza ?" Capacità ?" Frequenza ?" Temperatura ?" Prova transistor hFE ?" Prova diodi ?" Prova continuità ?" Data Hold Standard di sicurezza EN61010-1 / CAT II 1000V e CAT III 600V TENSIONE CC 200mV / 2V / 20V / 200V (±0,5%), 1000V (±0,8%) TENSIONE CA 2 V / 20V / 200V (±0,8%), 750V (±1,2%) CORRENTE CC 2mA / 20mA / 200mA (±1,5%), 10A (±2, 0%) CORRENTE CA 2mA / 20mA / 200mA (±1, 8%), 10A (±3,0%) RESISTENZA 200O / 2KO / 20KO / 200KO / 2MO (±0,8%), 20MO (±1,0%), 200MO (±6,0%) CAPACITA" 2nF / 20nF / 200nF / 2µF (±4,0%), 100µF (±6,0%) FREQUENZA 20KHz (±1,5%) TEMPERATURA -20°C ~ 1000°C (±2,0%) ALIMENTAZIONE 1 x 9V 6LF22 DIMENSIONI 190x89x51mm PESO 412g

Contatti

GBC ELETTRONICA GENERALE RODIN
Tel. 0783/73422

V. Cagliari, 347, Oristano, 09170
8:30-13:00 16:00 -20:00

Powered by **SiHappy.it** © 2024