

## Sterilizzatori a sale

### AQUARITE HC - LOW SALT

Elettrolisi ad alta capacità con la possibilità di funzionare con un tasso di sale ridotto (a partire da 1 gr/lt fino all'acqua di mare) che comprende anche un pannello di comando e controllo delle apparecchiature della piscina. Il pannello di controllo gestisce la filtrazione (comprese le pompe a velocità variabile con inverter a 4 preset), l'illuminazione, la temperatura e altri 4 dispositivi aggiuntivi. Gestisce il Ph e il redox (opzionale). Adatto all'uso in impianti pubblici, ha la possibilità di essere connesso a una cella amperometrica per la lettura diretta del cloro. Inoltre, tramite la connessione a un dispositivo WI FI è possibile controllare e gestire l'apparecchiatura da remoto. La cella autopulente ad inversione di polarità è del tipo "MONOPOLARE" che consente di iniziare il processo elettrolitico a partire da 0,1 grammi di sale al litro. Inoltre, grazie al particolare tipo di costruzione, risulta essere molto meno sensibile alle incrostazioni di calcare. Sono disponibili 10 modelli, da 5 a 400 grammi/ora di cloro prodotto. Il flussostato interrompe la produzione quando non c'è passaggio di acqua. Grazie alla bassa concentrazione di sale necessaria al funzionamento, questi apparecchi rispettano la normativa nazionale sugli scarichi. Classe di protezione: IP 65



Codice	Descrizione	Produzione	Dimensione mm	Attacchi Cella
HAY4500976	Aquarite HC Low Salt	15 gr/h	270x220x115	F Ø63mm
HAY4500978	Aquarite HC Low Salt	25 gr/h	270x220x115	F Ø63mm
HAY4500985	Aquarite HC Low Salt	40 gr/h	680x440x320	F Ø63mm
HAY4501031	Aquarite HC Low Salt	68 gr/h	680x440x320	F Ø110mm
HAY4500979	Aquarite HC Low Salt	100 gr/h	680x440x320	F Ø110mm
HAY4500977	Aquarite HC Low Salt	140 gr/h	680x440x320	F Ø110mm
HAY4501032	Aquarite HC Low Salt	200 gr/h	680x440x320	F Ø140mm
HAY4501033	Aquarite HC Low Salt	280 gr/h	680x440x320	2 X F Ø110mm
HAY4501034	Aquarite HC Low Salt	400 gr/h	680x440x320	2 X F Ø140mm

#### Optional

HAY4500955	Controllo Cloro Libero per piscine pubbliche
HAY4500956	Controllo pH con camera di analisi inclusa
HAY4500957	Controllo RX con camera di analisi inclusa
HAY4500960	Kit temperatura
HAY4500961	Kit Wi-Fi per controllo remoto

### AQR-FLO

Sistema automatico per la sterilizzazione a sale dell'acqua della piscina che comprende anche un sistema completo per il controllo e la gestione della piscina. AQR-FLO può gestire la pompa di filtrazione, l'illuminazione (incorpora un trasformatore da 50W), è dotato di un temporizzatore per adattare il tempo di cambio colore.

L'impianto è dotato di sensore gas di serie, in opzione è possibile installare un flussostato, il sistema di controllo del PH (con la pompa peristaltica) e dell' ORP con le rispettive sonde. Inoltre è disponibile l'opzione WI-FI per controllare e gestire la piscina da remoto con smartphone o tablet scaricando l'APP da GOOGLE PLAY e Appstore. Overboost per clorazione shock e sensore tapparella di serie. Classe di protezione: IP 65



Codice	Descrizione	Produzione	Volume Piscina
AQRFLOAD16	AQR - FLO	16 gr/h	50 m <sup>3</sup>
AQRFLOAD22	AQR - FLO	22 gr/h	90 m <sup>3</sup>
AQRFLOAD33	AQR - FLO	33 gr/h	150 m <sup>3</sup>
AQRFLOAD50	AQR - FLO	50 gr/h	200 m <sup>3</sup>
AQRFLOAD16	AQR - FLO LOW SALT	16 gr/h	50 m <sup>3</sup>
AQRFLOAD33	AQR - FLO LOW SALT	33 gr/h	150 m <sup>3</sup>

#### Optional

Kit pH
Kit Rx
Kit flussostato
Kit temperatura
Kit Wi-Fi per controllo remoto