SCHEDA TECNICA N. 037
Edizione 06

D800 ANTIMUFFA

SOLUZIONE DETERGENTE ANTIMUFFA

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per il trattamento di pareti con presenza di muffe.
D800 ANTIMUFFA è costituito da sostanze ad ampio spettro di azione con basso odore e bassa tensione di vapore.
Idoneo per il ripristino dell'aspetto originale delle pareti con presenza di muffe.

CAMPI D'IMPIEGO

D800 ANTIMUFFA è idoneo per igienizzare le pareti interne con presenza di muffe, prima della successiva pitturazione. Può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture e rivestimenti esistenti.
Dopo il trattamento con D800 ANTIMUFFA, è consigliabile sovraverniciare con pitture igienizzanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
0,95 - 1,05 kg/l.

RESA TEORICA PER MANO:
Con un litro di prodotto si trattano 5-10 m^2 in relazione all'assorbimento e allo stato del supporto.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Carteggiare accuratamente le superfici contaminate dalla muffa. Applicare il D800 ANTIMUFFA, lasciar agire per circa 1 ora e successivamente spazzolare la superficie al fine di rimuovere eventuali tracce di muffa.
Per superfici particolarmente ammalorate ripetere il trattamento fino al completo risanamento.

APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto già diluito con pennello o spugna.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua al 500%.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Dopo 2-3 ore è possibile procedere all'applicazione della pittura.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione su supporti umidi, massetti alleggeriti o in presenza di umidità di controspinta.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:
12 x 1L - 4 x 5L.

COLORI DISPONIBILI: Bianco, grigio, rosso.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

IVC Industria Vernici e Colori

HEX