ROTORE AUTOMATICO PER ANTENNE SA TELLITARI CON POSIZIONATORE DISEQC 1.2 E USALS

~~€~~ €

Mappa

- Elettronica e componenti elettrici - Cavi e accessori pc - Videosorveglian za - Allarmi - Antennistica - Car - Illuminazione - Batterie e power - Telefonia - Teleco mandi - Audio e cuffie - Strumenti laboratorio - Minuteria e componenti

Descrizione

Professionale per antenne SAT di peso max. 17Kg e diam.140cm. - Gestito unicamente da l solo cavo coassiale di discesa - Programmaz ione iniziale solo con due tasti direttamente sul motore - Robusta costruzione, in allumini o, leggero, resistente ad ogni condizione cli matica, con trattamento anticorrosivo, e ido neo anche per le zone ad alta salsedine. Sist ema Polarmount per la ricerca semplificata e automatica dei satelliti. Realizzato in protoco llo DiSEqC 1.2 in associazione con il protocoll o DiSEqC 1.3 (GO TO "X- - USALS). Ciò consen te di creare automaticamente una lista di po sizioni lungo la fascia dei satelliti inquadrabil i dando solo un satellite di riferimento, il rest o avviene in automatico (il ricevitore SAT dev e essere compatibile DiSEqC 1.3, Go To X, US ALS). Rotazione orizzontale fino a 80° est o 8 0° ovest, con alzo da 25° a 75° max. Posizion amento automatico programmabile fino a 6 0 posizioni di satellite (già programmato). Di mensioni supporto tubolare diam. 40 x 140mm Peso circa 3,1Kg Dimensioni: 345 x 1 68 x 110 mm

Contatti

GBC ELETTRONICA GENERALE RO DIN
Tel. 0783/73422

V. Cagliari, 347, Oristano, 09170
8:30-13:00 16:00 -20:00

Powered by **SiHappy.it** © 2024