



MULTIMETRO DIGITALE CON CAPACIMETRO, FREQUENZIMETRO E TERMOMETRO

📍 Mappa

□

GBC - Elettronica e componenti elettrici - Cavi e accessori pc - Videosorveglianza - Allarmi - Antennistica - Car - Illuminazione - Batterie e power - Telefonia - Telecomandi - Audio e cuffie - Strumenti laboratorio - Minuteria e componenti

📄 Descrizione

Display LCD 24mm 3 1/2 digit, 2000 counts. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi; spegnimento ed indicazione di polarità automatici. Indicazione di batteria scarica e di fuori-scala. Corredato di puntali di prova, termocoppia e adattatore per prova temperatura e transistor. FUNZIONI: Tensione alternata e continua ?" Corrente alternata e continua ?" Resistenza ?" Capacità ?" Frequenza ?" Temperatura ?" Prova transistor hFE ?" Prova diodi ?" Prova continuità ?" Data Hold Standard di sicurezza EN61010-1 / CAT II 1000V e CAT III 600V TENSIONE CC 200mV / 2V / 20V / 200V (±0,5%), 1000V (±0,8%) TENSIONE CA 2V / 20V / 200V (±0,8%), 750V (±1,2%) CORRENTE CC 2mA / 20mA / 200mA (±1,5%), 10A (±2,0%) CORRENTE CA 2mA / 20mA / 200mA (±1,8%), 10A (±3,0%) RESISTENZA 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ (±0,8%), 20MΩ (±1,0%), 200MΩ (±6,0%) CAPACITÀ 2nF / 20nF / 200nF / 2μF (±4,0%), 100μF (±6,0%) FREQUENZA 20kHz (±1,5%) TEMPERATURA -20°C ~ 1000°C (±2,0%) ALIMENTAZIONE 1 x 9V 6LF22 DIMENSIONI 190x89x51mm PESO 412g

☎ Contatti

**GBC ELETTRONICA GENERALE RO
DIN**

Tel. 0783/73422

V. Cagliari, 347, Oristano, 09170
8:30-13:00 16:00 -20:00