

SVELT - Scala professionale isolata elettricamente MOBY FIBRA Altezza ma x m 2,03 in vetroresina

Mappa

UNA GAMMA SICURA E ADEGUATA A TUTTI I SETTORI La produzione Svel t comprende prodotti adeguati a tutti i settori: edile, ferramenta, colorifici, grande distribuzione organizzata. I nostri clienti possono usufruire di più di 200 prodotti d edicati all'elevazione con caratteristiche professionali, hobbistiche e domestiche. Sv elt produce dal 1964 una grande varietà di scale professionali, sgabelli e scale hobb istiche e domestiche in alluminio, acciaio, legno e vetroresina, trabattelli profession ali e per il fai da te in acciaio e alluminio, sollevatori di materiali, rampe da carico, st rutture speciali su misura, piattaforme aeree e soppalchi. Svelt assicura alla clientel a che i requisiti di sicurezza sono la base della filosofia aziendale. Tutti i prodotti so no verificati e certificati secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni. Marchi e certificazioni di qualità sono inoltre una moderna esplicitazione del contro llo progettuale e qualitativo che da sempre viene effettuato. SVELT S.P.A. Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - IT Ufficio Vendite Tel. +39 035 681104 Fax. +39 035 681034 vendite@svelt.itUfficio Export Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035 676321 export@svelt.itUfficio fornitori Tel. +39 035 682616 Fax. +39 035 681446 ac quisti@svelt.itUfficio Marketing Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035 676321 marketin g@svelt.itUfficio Amministrativo Tel. +39 035 680366 Fax. +39 035 682499 amminis trazione@svelt.it

Descrizione

Scala professionale isolata elettricamente M OBY FIBRA Altezza max m 2,03. In vetroresin a per utilizzo intensivo con 2 ruote, corriman i, pianetto e larghezza maggiorata. Scala pro fessionale isolata elettricamente progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energ ia elettrica. I montanti in fibra di vetro offron o isolamento elettrico e i gradini zigrinati ant isdrucciolo in alluminio conferiscono alla scal a leggerezza e maneggevolezza. I corrimano verniciati non sporcano le mani dell'operator e. Vengono forniti smontati nell'imballo. Nu mero gradini: da 3 a 8 Altezza piattaforma: d a m 0,75 a m 2,00 Spessore chiusa: cm 60 Pa sso gradini: cm 26 * Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 43x44) con sist ema anti-apertura accidentale * Tamponi er gonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo * Gradini antisdrucciolo: * Profondità mm 80; * Distanza mm 260 * Guarda-corpo cm 83 s ui 4 lati * Allargatore avvitato * Cinghie di sic urezza antiapertura accidentale * Corrimani sagomati smontabili verniciati con polveri ep ossidiche * Rotelle di trasporto diam.125 m m * Larghezza esterna rampa cm 50 * Cernie re di apertura in acciaio * Imballo in termore traibile * Sezione montanti rampa di salita m m 80x25 *Sezione montanti schienale mm 5 7x27 Maggiori dettagli e riferimenti di tutti gl i accessori abbinati dalla nostra pagina speci fica.

Contatti

Svelt
Tel. +39 035681104
http://www.svelt.it

Via delle Groane 13, Bagnatica, 240 60
SVELT S.P.A. - Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - IT - Ufficio V endite Tel. +39 035 681104 , Fax. + 39 035 681034 , vendite@svelt.it - Ufficio Export Tel. +39 035 681663 ,

Powered by **SiHappy.it** © 2024

Fax. +39 035 676321 , export@svelt.it - Ufficio fornitori Tel. +39 035 682616 , Fax. +39 035 681446 , acquisti@svelt.it - Ufficio Marketing Tel. +39 035 681663 , Fax. +39 035 676321 , marketing@svelt.it - Ufficio Amministrativo Tel. +39 035 680366 , Fax. +39 035 682499 , amministrazione@svelt.it